

REX-F (от 1400 кВт/ч до 3500 кВт) котлы с высоким КПД –до 96%



Котел REX-F полностью по конструкции идентичен котлу REX. Для увеличения КПД стальные турбулизаторы заменены на алюминиевые вставки с радиальными ребрами, таким образом увеличивается поверхность нагрева, уходящие газы отдают больше тепла и удаляются через дымоход с более низкой температурой по сравнению с традиционными котлами. Промышленная обшивка из высоко плотного изолирующего материала, внешне покрытая гофрированным алюминием. Рабочая температура 110°C.

Комплектация

- Внешний корпус с высоко плотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Ответные фланцы
- Инструмент для чистки
- Панель управления:
- 1 световой индикатор напряжения
- 2 регулировочных термостата котла
- 1 предохранительный термостат – с ручной перезарядкой
- 1 термостат запуска насоса рециркуляции
- 1 переключатель горелки
- 1 переключатель насоса рециркуляции
- 1 термометр котла

№ п.п	Модель	Мощность котла кВт	Мощность горелки кВт	Сопротивление топки мбар	КПД	Диаметр топки мм	Длина топки мм	L головы горелки мм	H мм	L мм	H2. H6 мм	P мм	P3 мм	P4 мм	P5 мм	Дымоход ØС мм	Масса кг.
1	REX 140F	1400	1468	6,0	95,37	824	2218	350-400	1630	1470	880	2886	831	1300	719	400	2600
2	REX 160F	1600	1675	6,5	95,52	824	2218	350-400	1630	1470	880	2886	831	1300	719	400	2600
3	REX 180F	1800	1885	7,0	95,49	824	2428	450-500	1630	1470	880	3096	771	1850	439	400	2750
4	REX 200F	2000	2094	6,0	95,51	885	2458	450-500	1760	1600	945	3220	903	1550	737	500	3650
5	REX 240F	2400	2518	7,5	95,31	885	2718	450-500	1760	1600	945	3480	903	1950	597	500	3900
6	REX 300F	3000	3142	8,0	95,48	1055	2738	450-500	2030	1870	1080	3480	903	2050	497	550	5200
7	REX 350F	3500	3670	9,0	95,37	1055	3173	450-500	2030	1870	1080	3935	903	2050	947	550	5700

